



## ScanRix SWT 5000 RO vandrensere:

Volt	220-240 V
Forbrug	2200W
Frekvens	50-60 Hz
Forbrug i standby	0.1kW / 24 timer
Varmt vand kapacitet	5 L/time ( $\geq 90^{\circ}\text{C}$ )
Rent vand kapacitet	100 mL/min ( $25^{\circ}\text{C}$ )
Anbefalet luftfugtighed	$\leq 90\%$
Anbefalet temperatur	$5^{\circ} - 40^{\circ}\text{C}$
Vandresistens kode	IPX0
Påfyldningsvand temperatur	$5^{\circ} - 38^{\circ}\text{C}$
Filter 1 – Stålfiler	Primær filtrering for at fjerne store partikler som rust og sediment i råvand.
Filter 2 – CTO filter	Høj præcision, stærk adsorption, kan effektivt absorbere resterende klor, fjerne farve, lugt og fine urenheder.
Filter 3 – Omvendt osmose med RO filter	Med en nøjagtighed på $0,0001 \mu\text{m}$ kan det effektivt eliminere skadelige stoffer såsom pesticidrester, bakterier, vira og tungmetalioner.
Filter 4 – Kulfiber filter	Blødgør og forbedrer smag af vandet.